



SCS Furnierschichtholz

Kerto® LVL

Unglaublich fest und formstabil

Kerto® ist ein hochwertiges Furnierschichtholz (LVL). Es besteht aus mehreren Furnierschichten Nadelholz und kann in verschiedensten Bauprojekten - von Neubauten bis Renovierungen und Reparaturen - eingesetzt werden. Kerto® LVL erhält seine Festigkeit durch seinen speziellen Aufbau.

Anwendungsbeispiele: Balken, Träger, Fachwerk, Holzrahmenbau, Teile von Dach-, Boden- und Wandelementen, Teile für die Tür- und Fahrzeugbranche, Betonschalungen, Gerüstplanken.



Aufbau:

Schälurniere à 3 mm werden in einem Durchlaufverfahren mit versetzten Stößen verklebt.



Kerto® LVL Q - Optimale Platte für die meisten tragenden Anwendungen

Kerto® Q kann als Platte, Scheibe oder als Träger in den verschiedensten Tragwerken eingesetzt werden. Es erlaubt besonders filigrane Dachauskragungen und bildet gleichzeitig die Dach- und Deckenuntersicht. Auch ausgeklinkte Träger können mit Kerto® Q wirtschaftlich hergestellt werden.

Format (cm)	Stärke (mm)			
600 x 182	27	33	39	45
	6 St.	6 St.	6 St.	5 St.
600 x 182	51	57	63	69
	5 St.	4 St.	4 St.	4 St.



Kerto® LVL S - Hervorragend für Dach- und Bodenbalken mit großer Spannweite

Kerto® S-Balken können für Dachformen, Träger, Sturzbalken in Fachwerkkonstruktionen und Holzrahmenbau eingesetzt werden. Kerto® S wird außerdem häufig für die Herstellung von vorgefertigten Komponenten eingesetzt. Zusätzlich dient es hervorragend als statische Verstärkung von bestehenden Sparren oder Holzbalken. Beilassungen werden häufig beidseitig des Bestandsbalkens aufgedoppelt und mit dem Bestandsbalken verschraubt.

Format (cm)	Stärke (mm)	
600 x 125	33	69
600 x 182	6 St.	4 St.

Vorteile

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| + Tragend und Formstabil | + Einfache Ver- und Bearbeitung |
| + Dimensionsstabilität | + Hohe Festigkeit |
| + Geringe Verformungen | + Hohe Wirtschaftlichkeit |

Zuschnittservice
Sprechen Sie uns an!

Ihre Ansprechpartner im Vertriebsaußen- und -innendienst des SCS-Teams stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Johannes-Scheiffele-Straße 6
D-89407 Dillingen a. d. Donau
Tel. +49 (0) 90 71 / 5 05 - 01
Fax +49 (0) 90 71 / 5 05 - 44
dillingen@scheiffele-schmiederer.de

Grashofstraße 2
D-83324 Ruhpolding
Tel. +49 (0) 86 63 / 41 82 - 0
Fax +49 (0) 86 63 / 41 82 - 21
rupholding@scheiffele-schmiederer.de

Hammerschmiedstraße 24
D-86492 Egling a. d. Paar
Tel. +49 (0) 82 06 / 96 14 - 0
Fax +49 (0) 82 06 / 96 14 - 38
egling@scheiffele-schmiederer.de

Eduard-Stanglmeier-Straße 32
D-94447 Plattling
Tel. +49 (0) 99 31 / 91 81 - 0
Fax +49 (0) 99 31 / 26 49
plattling@scheiffele-schmiederer.de

Im Schorrenfeld 27 - 31
D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 0
Fax +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 99
philippsburg@scheiffele-schmiederer.de