

SCS Konstruktionsplatten


K1 multiplan – Dreischichtplatte

Vielseitig anwendbar durch hohe Tragfähigkeit
und Dimensionsstabilität

Die K1 multiplan ist eine dreischichtige Massivholzplatte, die für tragende und aussteifende Einsätze sowie als Fassadenplatte geeignet ist. Die Platte wird in einem einzigartigen Herstellungsverfahren aus festigkeitssortierter, heimischer Fichte oder witterungsbeständiger, sibirischer Lärche hergestellt. Planer, Ingenieure, Architekten und Holzbauer setzen bereits seit 1993 auf die bewährten Vorzüge der K1 multiplan.



K1 multiplan, Sibirische Lärche



K1 multiplan, Fichte


K1 multiplan – dreischichtig

- EN 13986/EN 13353 – Technische Klasse SWP/3 SD
- CE Kennzeichnung Nr. 0672 – CPR – 0599
- Oberfläche beidseitig geschliffen
- 100% PEFC-zertifiziert
- Qualität: B/C

K1 multiplan, Fichte

Format (cm)	Stärke (mm)		
	30	40	50
600 x 200	15 St.	10 St.	10 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○ ○ ○

- Am Lager
- Nicht am Lager



K1 multiplan, Sibirische Lärche

K1 multiplan, Sibirische Lärche

Format (cm)	Stärke (mm)
600 x 200	26
	15 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○

St. (Stückzahl)
● ● ● ● ● ●

Ruhpolding
Dillingen
Egling
Plattling
Philippsburg

Einsatzgebiete

- Tragende Dach-, Decken-, Wandscheiben
- Statisch wirksame Akustikplatten möglich
- Fassadenplatten
- Rohplatte für Segmentbögen

Eigenschaften

- Großformatige, hochfeste Konstruktionsplatte
- Standardformat 6 x 2 m
- Sonderformat 5 x 2 m ab 300 m²
- Dicken von 20 bis 75 mm
- Aus massiver Fichte oder sibirischer Lärche
- Tragende und aussteifende Funktionen
- Optisch ansprechende Oberfläche

Vorteile

+ Akustik-Bohrung möglich (statisch wirksame Akustikplatten)	+ Aus BSH-Blöcken getrennte Decklagen (Stäbchenoptik 34 mm)
+ Grenzwerte der Emissionsklasse E1 (< 0,1 ppm HCHO) werden deutlich unterschritten	+ Zugelassen für Innen- und Außenbereich – Technische Klasse SWP/3 SD
+ Nut- & Fremdfeder möglich (Nut 21 x 5 mm, Fremdfeder 38 x 5 mm)	+ Oberflächenbehandlung möglich
+ Formatzuschnitte möglich	+ Sonderformen durch Bearbeitung mit CNC-Technik

Ihre Ansprechpartner im Vertriebsaußen- und -innendienst des SCS-Teams stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Johannes-Scheiffele-Straße 6
D-89407 Dillingen a. d. Donau
Tel. +49 (0) 90 71 / 5 05 - 01
Fax +49 (0) 90 71 / 5 05 - 44
dillingen@scheiffele-schmiederer.de

Grashofstraße 2
D-83324 Ruhpolding
Tel. +49 (0) 86 63 / 41 82 - 0
Fax +49 (0) 86 63 / 41 82 - 21
ruhpoling@scheiffele-schmiederer.de

Hammerschmiedstraße 24
D-86492 Egling a. d. Paar
Tel. +49 (0) 82 06 / 96 14 - 0
Fax +49 (0) 82 06 / 96 14 - 38
egling@scheiffele-schmiederer.de

Eduard-Stanglmeier-Straße 32
D-94447 Plattling
Tel. +49 (0) 99 31 / 91 81 - 0
Fax +49 (0) 99 31 / 26 49
plattling@scheiffele-schmiederer.de

Im Schorrenfeld 27 - 31
D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 0
Fax +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 99
philippsburg@scheiffele-schmiederer.de