



BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

Fassadenprofil sibirische Lärche

Die ideale Lösung für die Gebäudefassade,
den Carport- und Gartenhausbau

Deckmaß

83 mm

Ca. 12% mehr
Deckfläche als
die N+F-Variante



NEU

Nicht-sichtbare
Befestigung
mit Montage-
klammer



EASY RHOMBUS®, EUIPO-geschützt.

BLACKLINE (gehobelt)




BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

- Klassische Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- Montage mit Klammersystem oder Schraubsystem
- Rückseite mit V-Fase-Optik
- Geschlossene Fassadenfläche (Keine Insekten / Vogelnestprobleme)
- Perfekter Übergang von rechtwinkligen Außenecken (Turboeckprofil)
- Längen: 4,00 / 5,10 / 6,00 m
- Verpackung: 4-stückweise foliert

Vorteile

- | | |
|--------------|--------------------|
| + Ästhetisch | + Einfache Montage |
| + Universell | + Winddicht |

Basalt Granit



Oberflächen-Design

Sichtseite hobelrauh mit Koralan Vergrauungslasur (1-fache Beschichtung) in den Farbtönen Basalt, Granit oder UV Klima Plus

Ausführung

- BLACKLINE: 26 x 96 mm, Längen: 4,00 / 5,10 m
- Laibungsbretter (Glattkantbrett sibirische Lärche): 21 x 145 mm, Länge: 5,10 m

Zubehör



Turboeckprofil für die Holzfassade (HABM geschützt)

- ca. 120 x 120 mm, Länge: 4,00 m



Koralan Vergrauungslasur

- Zum Streichen von Schnittkanten und Flächen
- Gebindegrößen: 0,75 l und 2,5 l
- Farbtöne: Basalt, Granit, UV Klima Plus



NEU

Montagezange

- Bei der nicht-sichtbaren Befestigung mit Montageklammer ist die Montagezange zwingend notwendig



Befestigung für

BLACKLINE – EASY RHOMBUS®

- Nicht-sichtbare Befestigung mit Montageklammer inkl. Schraube für NSI-Montage
- Die Montagezange ist separat erhältlich.

ZEIT SPAREN!

MONTAGEVIDEO
ANSCHAUEN:
[www.youtube.com/user/
SCSHolzwerke](https://www.youtube.com/user/SCSHolzwerke)