



## SCS Terrassendielen

MøreRoyal® – Concise Collection®

Nachhaltig, dauerhaft und  
exklusiv veredelt



**Imprägnierung weiterentwickelt – mit über  
40 Jahren Erfahrung**

Für die Terrassendielen von MøreRoyal® wird nordische Kiefer aus nachhaltiger Forstwirtschaft eingesetzt. Die Rohware wird gehobelt, anschließend druckimprägniert und unter Vakkuumbedingungen in Leinöl gekocht. Diese Ölversiegelung ist dadurch im Holz fixiert, gesundheitlich unbedenklich und stellt keinerlei Belastung für die Umwelt dar.

*Grau*




*Braun*



**MøreRoyal®**


Quelle: Talgø MøreTre AS



## Nordische Kiefer MøreRoyal®

- Farben Concise Collection®: Grau, Braun
- Einseitig strukturgehobelt, Kanten gefast
- Rückseite egalisiert ohne Anspruch
- Qualität: u/s hobelfallend
- Holzfeuchte < 20% +/- 2%
- PEFC-zertifiziert
- Behandelt nach dem Royal-Verfahren
- Weitere Längen auf Anfrage

- Am Lager
- Nicht am Lager



Format (mm)	Länge (m)	
28 x 120	4,20	4,80
	○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○	

### Das Royal-Verfahren

Hierbei durchlaufen die Terrassendielen zwei Behandlungsschritte. Zuerst wird das Holz mit einem Imprägniermittel druckimprägniert. Anschließend wird das Material 6 bis 8 Stunden in einem Ölbad vakuumgetrocknet – dabei wird ein Liter Öl pro Quadratmeter in das Holz »eingekocht«. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Holzprodukt, das von allen Seiten geölt ist. Durch dieses spezielle Verfahren wird eine Zellsättigung erreicht, wodurch die Dielen ein deutlich geringeres Schwind- und Quellverhalten – verglichen mit natürlichem Holz – haben. Die für Nadelholz typische Neigung zur Riss- und Schieferbildung wird ebenfalls verringert.



### Hinweise

Bitte beachten Sie die Reifezeit der Oberfläche. Im Auslieferungszustand dürfen die Dielen Flecken oder Farbschattierungen zeigen, welche sich – je nach Bewitterung und Sonneneinstrahlung – im Laufe der Zeit angleichen.

Schnittflächen müssen mit MøreRoyal® Holzöl in der Farbe der Diele behandelt werden, um die Qualität und Dauerhaftigkeit der Dielen zu gewährleisten. Ein regelmäßiges Ölen der Oberfläche zum Erhalt des Farbton wird empfohlen. Alternativ können Sie die Oberfläche vergrauen lassen. Eine Nachpflege nach 6 – 7 Jahren mit MøreRoyal®-Dielenöl Exklusiv ist zum Erhalt der Dauerhaftigkeit nötig.

### Vorteile

+ Einfache Verarbeitung	+ Aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert – produziert in Norwegen
+ Hohe Formstabilität	+ Weniger Splitter- und Rissbildungen <sup>1</sup>
+ Lange Lebensdauer – DKL 1 nach NS-EN-350-1	+ Geringeres Schwind- und Quellverhalten <sup>1</sup>
+ Hohe UV-Beständigkeit	+ Einfache Pflege
+ Keine Fäule bei richtiger Verwendung	+ Stilvolles und modernes Design

<sup>1</sup>Verglichen mit natürlichem Holz.