



silvadek

Life is composite




Unsere Pflegehinweise für die Dielen Elegance und Emotion

Diele Elegance



Terrasse



Sichtschutzzaun



Sonnenschutz

Diele Emotion



Terrasse

> DIELEN ELEGANCE UND EMOTION

Terrassen müssen mindestens einmal und Sichtschutzzäune zweimal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe eines **Schrubbers** und etwas Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden.

Die Verbundholzdielen basieren hauptsächlich auf Holz und können sich daher je nach Umgebung und Gebrauch des Produkts sowie Klima in Ihrer Region verfärben. Diese Flecken befinden sich stets an der Oberfläche der Diele und beeinträchtigen keinesfalls die Struktur des Produkts. Die meisten lassen sich leicht mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge entfernen. Normale Flecken (Fettflecken) verblassen auch ganz natürlich, wenn die Dielen UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt sind.



UNSER TIPP:

Streuen Sie etwas Pulver-Reiniger auf Natriumbikarbonat-Basis (beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert®) auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.



TEMPORARY BRONZING OF THE BOARDS

BEFORE EXPOSURE TO UV RAYS AFTER A FEW HOURS IN THE SUN AFTER A FEW WEEKS OF EXPOSURE TO THE WEATHER



ORIGINAL COLOUR NATURAL BRONZING STABILISED COLOUR

As timber is a natural material, the colours shown are not contractual.



Bei den Dielen Elegance und Emotion kommt es **in den ersten Wochen nach der Verlegung zu einer vorübergehenden leichten Verfärbung**. Dieser Effekt ist ganz natürlich und verschwindet mit einwirkender Sonne und Witterung und die Farben der Dielen stabilisieren sich schließlich wieder in Richtung der ursprünglichen Farbtöne! Dieser Bräunungseffekt kann über einen längeren Zeitraum auftreten, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen erfolgt. Wenn in diesem Fall die Feuchtigkeitsringe bleiben, kann ihr Verschwinden mithilfe eines Wasserstrahls und eines Schrubbers beschleunigt werden. Schrubben Sie dabei stets in Längsrichtung der Dielen.

FE01-V11

WAS TUN BEI ...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
FETTFLECKEN	Im Wesentlichen Nahrungszubereitung: Grillen, Öl, Eiscreme usw.	Sollten umgehend mit einem natürlichen Tonpulver-Reinigungsmittel behandelt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckenentferner auf Basis von aliphatischen Kohlenwasserstoffen, beispielsweise der Marke Starwax, und darüber hinaus den natürlichen Tonpulverreiniger (ca. 12 h Einwirkzeit). Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an.
HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN UND DUNKLE VERFÄRBUNGEN AUF SICHTSCHUTZ-ZÄUNEN	Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab	Lassen sich durch mechanisches Reinigen mit einem Schrubber oder Kratzschwamm und etwas warmer Seifenlauge entfernen. Einige Produkte, die natürliche Säuren enthalten (Oxalsäure, Essig, Zitronensäure...) können sehr wirksam sein. Wenn Sie ein neues Produkt auf Ihre Terrasse testen, wählen Sie immer eine kleine und diskrete Oberfläche. Einige Schäden könnten irreversibel werden.
KRATZER	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Die zerkratzte Oberfläche kann abgeschliffen werden, um die Kratzer zu entfernen. Anschließend ist diese Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Diese Methode ist nicht für Dielen mit strukturierter Oberfläche geeignet (das Schleifen würde hier das Holzmotiv zerstören).
MOOS/FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie ein natürliches Tonpulver-Reinigungsmittel (frei von Bleichmitteln) und testen Sie es vor der Anwendung an einer verborgenen Stelle.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger
- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel.

