



STEICO safe



STEICO safe

Holzfaser-Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

Die clevere Kombi-Lösung für den Dachprofi

Mit STEICO safe erledigen Sie zwei Arbeitsschritte in einem. Die Holzfaser-Unterdeckplatte mit integrierter Unterdeckbahn sorgt für erhöhte Regensicherheit und beschleunigt die Verlegung auf der Baustelle. Selbstklebende Stoßbereiche, hohe Witterungsbeständigkeit und eine freie Bewitterbarkeit von bis zu 8 Wochen bieten Sicherheit, wenn Zeitpläne eng und Wetterbedingungen anspruchsvoll werden.

STEICO safe ist die ideale Lösung für alle, die effizient arbeiten und auf »das Extra« an Regensicherheit setzen.

Verkürzt die
Arbeitszeit um
bis zu 40 %!





STEICO safe – Unterdeck- und Wandbauplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

- Diffusionsoffene Platte für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer und bei Unterschreitung der Regeldachneigung
- Maximale Sicherheit im Steildach
- Rohdichte ca. 110 kg/m³ (120 mm) bzw. ca. 140 kg/m³ (60 und 80 mm)
- QNG-konform / PEFC-zertifiziert

- Am Lager
- Nicht am Lager

● ● ● ● ●
 Ruhpolding
 Gundremmingen
 Egling
 Plattling
 Philippsburg

Format (cm)	Stärke (mm)		
	60	80	120
188 x 60			18 St. ○ ● ○ ○ ○
223 x 60	36 St. ○ ○ ● ○ ●	28 St. ○ ○ ● ○ ●	

Ihr SCS-Mehrwert auf den Punkt

- ✓ **Zeit sparen bei der Montage**
Unterdeckplatte und Unterdeckbahn sind bereits miteinander verbunden. Die Verlegung einer separaten Unterdeckbahn entfällt.
- ✓ **Schnell und sicher dicht**
Die integrierten Selbstklebestreifen ermöglichen eine einfache und schnelle Abdichtung der Plattenstöße. Weniger Zubehör, weniger Handgriffe, mehr Sicherheit bei immer häufiger vorkommenden Starkregenereignissen.
- ✓ **Bereits ab 5° Dachneigung einsetzbar**
Die STEICO safe ist ideal für moderne Dachformen (z.B. Pultdächer) und bei Unterschreitung der Regeldachneigung geeignet.
- ✓ **Variable Planung bei Wetterumschwüngen**
Das Dach kann bis zu 8 Wochen frei bewittert werden. Für maximalen Planungsspielraum, wenn die Dacheindeckung nicht sofort erfolgen kann.
- ✓ **Flexibel in Neubau und Sanierung**
Ob als reine Aufsparren- oder zusätzlich über einer Zwischensparrendämmung – durch unterschiedliche Plattenstärken sind verschiedenste Dachaufbauten möglich.
- ✓ **Leistungsstarker Hitzeschutz im Sommer**
Die Holzfaserplatte ist diffusionsoffen, unterstützt ein ausgeglichenes Feuchtemanagement und trägt zur Regulierung von extremen Temperaturen bei.

Lassen Sie sich von uns beraten!